



imagePROGRAF TM-255

NOWE OBLCICZE WYDAJNOŚCI

Postaw na lepsze drukowanie dzięki większej efektywności, intuicyjnej obsłudze i profesjonalnej jakości obrazów z ekologicznego urządzenia. Ta 24-calowa drukarka umożliwia bezproblemowe tworzenie precyzyjnie odwzorowanych dokumentów CAD z wyraźnymi liniami i przyciągającymi wzrok elementami marketingowymi; przeznaczona do dużych biur z branży AEC, handlu detalicznego i placówek edukacyjnych.

- **Profesjonalna jakość druku**

Stabilne ulepszenia obrazu umożliwiają tworzenie ostrych, wyraźnych linii, a nowy amarantowy atrament zapewnia żywe, czerwone kolory. Dzięki temu można tworzyć dynamiczne i precyzyjnie odwzorowane rysunki CAD, plakaty i materiały.

- **Wysoka wydajność**

Wydruki CAD w formacie A1 można uzyskać w zaledwie 20 sekund, a plakaty A1 – w 22 sekundy. Możesz oszczędzać czas poświęcany na przycinanie nadmiarowych marginesów dzięki wydrukowi bez obramowania w dowolnym rozmiarze. Z łatwością sprostasz większemu zapotrzebowaniu na wydruki dzięki większym zbiornikom z atramentem, krótkiemu czasowi przetwarzania i szybkiemu powrotowi z trybu uśpienia.

- **Intuicyjna funkcjonalność**

Postępuj zgodnie z prostymi instrukcjami i obserwuj ważne informacje, takie jak typ i ilość nośnika oraz ilość atramentu, na panelu dotykowym o przekątnej 4,3 cala. Oszczędzaj czas, instalując papier w rolce przez płaską górną.

- **Lepsze efekty w kontekście zrównoważonego rozwoju**

Przyjazne dla środowiska urządzenie z certyfikatem EPEAT Gold* potwierdzającym niskie zużycie energii jest bardziej energooszczędne w trybie wstrzymania, a opakowanie nie zawiera styropianu. Dzięki niższemu poziomowi hałasu urządzenie nadaje się do biur, w których wymagana jest cisza.

* Nazwa EPEAT Gold zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych.

Canon

DANE TECHNICZNE

imagePROGRAF TM-255

TECHNOLOGIA DRUKARKI		Szerokość drukowania bez marginesów (tylko rolka)	[Zalecana] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 cali, 14 cali, 17 cali, 24 cale
Typ drukarki	5 kolorów, 24 cale		
Technologia druku	Canon BubbleJet on Demand, 6 kolorów zintegrowanych (6 kanałów kolorystycznych na 1 głowicy drukującej)		[Obszar zadruku] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 cali, 12 cali, 15 cali, 16 cali, 18 cali, 20 cali, 22 cale, 300 mm, 500 mm, 600 mm
Rozdzielczość drukowania	2400 × 1200 dpi		Poza przypadkami opisanymi powyżej drukowanie bez obramowania w dowolnym formacie jest możliwe tylko na papierze w rolkach zdefiniowanych przez użytkownika.
Liczba dysz	Łącznie: 15 360 dysz; MBK: 5120 dysz; BK, C, M, Y: każdy 2560 dysz	Maksymalna liczba dostarczonych wydruków	Położenie standardowe: 1 arkusz
Dokładność odwzorowania linii	±0,1% lub mniej Wymagana regulacja przez użytkownika. Środowisko drukowania i nośniki muszą być zgodne z używanymi przy regulacji.		Pozycja składania: papier zwykły 20 arkuszy w orientacji pionowej A1
Rozstaw dysz	1200 dpi × 2 linie		Położenie płaskie: papier zwykły 20 arkuszy w orientacji poziomej A2 (z wyłączeniem mocno zwiniętego papieru)
Objętość kropli atramentu	minimum 5 pl na kolor		
Pojemność zbiornika	Startowy atrament w zestawie: 490 ml (MBK: 130 ml; BK, C, M, Y: 4 × 90 ml) Atrament w sprzedaży: 300/130 ml (BK, C, M, Y) Atrament pigmentowy: 5 kolorów (MBK/BK/C/M/Y)	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA I ŚRODOWISKA PRACY	
Typ atramentu	32-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: od macOS 10.15.7 do macOS 13	Zasilanie	Prąd przemienny 100–240 V (50/60 Hz)
Zgodność z systemami operacyjnymi	Apple AirPrint	Pobór mocy	Praca: maks. 64 W Tryb uśpienia: maks. 2,2 W Domyślne ustawienie opóźnienia przed przejściem w tryb uśpienia: około 5 minut Wyłączone: maks. 0,1 W Temperatura: 15–30°C; wilgotność względna: 10–80% (bez skraplania pary wodnej)
Inne obsługiwane protokoły przesyłania zadań	HP-GL/2, HP RTL, PDF (wer. 1.7), JPEG (wer. JFIF 1.02), CALS G4 (przesyłanie tylko przez FTP)	Środowisko pracy	Praca: 41 dB (A); (papier zwykły, tryb standardowy, tryb rysowania linii / tryb tekstowy; pomiar wg standardu ISO7779)
Języki obsługi drukarki	Port USB A: pamięć USB (drukowanie bezpośrednie) Port USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3U (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Bezprzewodowa sieć LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	Poziomy hałas (zasilanie/cisnienie)	Tryb gotowości: maks. 35 dB (A) Praca: maks. 6,2 bela (papier zwykły, tryb standardowy, rysowanie linii / tryb tekstowy; pomiar wg standardu ISO7779)
Interfejsy standardowe	* Sposób włączania/wyłączania bezprzewodowej sieci LAN opisano w instrukcji obsługi.	Przepisy	Oznaczenie CE, oznaczenie UKCA
PAMIĘĆ		Certyfikaty w zakresie ochrony środowiska	Certyfikat CB, EPEAT GOLD ¹⁾
Standardowa pamięć	128 GB (pamięć fizyczna: 2 GB) Gniazdo rozszerzeń: nie	WYMIARY I MASA	
Dysk twardy	500 GB (zaszyfrowany)	Wymiary i masa	Szer. × gł. × wys. Moduł główny z podstawą 978 × 885 × 1060 mm (panel sterowania nie jest przechylony w górę / kosz otwarty) 978 × 756 × 1060 mm (panel sterowania nie jest przechylony w górę / kosz zamknięty) 54,5 kg (z zespołem uchwytu roli; bez atramentu i głowicy drukującej)
SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA		Wymiary i waga w opakowaniu	Drukarka (jednostka główna z podstawą i paletą): 1152 × 913 × 946 mm, 96 kg
Rysunek CAD		ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
Papier zwykły (A1)	0:20 (tryb szybki, ekonomiczny) 0:23 (tryb szybki) 0:40 (tryb standardowy)	Zawartość opakowania	Drukarka, podstawka drukarki, 1 głowica drukująca, kabel zasilający, 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem, instrukcja instalacji, ulotka dotycząca bezpieczeństwa / standardowego środowiska, karta adresowa LFP EUR, arkusz z ważnymi informacjami, instrukcja instalacji podstawy drukarki (typu stack), informacja dot. programu PosterArtist WEB
Plakat		Dołączone oprogramowanie	Oprogramowanie można pobrać przez Internet.
Papier zwykły (A1)	0:22 (tryb szybki, ekonomiczny) 0:25 (tryb szybki) 0:44 (tryb standardowy)	OPCJE	
Papier gruby powlekany (A1)	0:55 (tryb szybki) 1:23 (tryb standardowy)	Elementy opcjonalne	2-calowy / 3-calowy uchwyt rolki: RH2-28 Uchwyt czytnika kart IC: RA-02
OBSŁUGA NOŚNIKÓW		MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
Podawanie i odbiór nośników	Papier w rolce: jedna rolka, ładowanie od góry, odbiór z przodu Arkusze: ładowanie od góry, odbiór z przodu (podawanie ręczne przy użyciu dźwigni blokującej materiał)	Elementy wymieniane przez użytkownika	Zbiornik z atramentem: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)
Szerokość nośników	Papier w rolce: 203,2–610 mm Arkusze: 203,2–610 mm		Głowica drukująca: PF-06 Ostrze gilotyny: CT-08 Kaseta konserwacyjna: MC-31
Gramatura nośników	Rolka/arkusze: 0,07–0,8 mm	Przypisy	
Minimalna długość drukowania	Papier w rolce: 203,2 mm Arkusze: 279,4 mm	¹⁾ Nazwa EPEAT Gold zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych.	
Maksymalna długość drukowania	Papier w rolce: 18 m (zależy od systemu operacyjnego i aplikacji) Arkusze: 1,6 m	Wykluczenie odpowiedzialności	
Maksymalna średnica rolki nośnika	150 mm		Niektóre obrazy wygenerowano komputerowo w celu uzyskania odpowiedniej jakości wydruku. Wszystkie dane ustalono z wykorzystaniem standardowych metod testowania firmy Canon. Tę ulotkę i dane techniczne produktów przygotowano przed premierą produktów na rynku. Ostateczne dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. TM i [®] : wszelkie nazwy firm oraz produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżenymi znakami towarowymi odpowiednich producentów na rynkach i na terenie krajów, w których prowadzą oni działalność.
Rozmiar osi nośnika	Średnica wewnętrzna tuby rolki: 2 cale / 3 cale		
Marginesy – zalecany obszar	Papier w rolce: góra: 20 mm, dół: 3 mm, po bokach: 3 mm Arkusze (AppleAirPrint): góra: 20 mm, dół: 31 mm, po bokach: 3 mm Arkusze (inne): góra: 20 mm, dół: 20 mm, po bokach: 3 mm		
Marginesy – obszar wydruku	Papier w rolce: góra: 3 mm; dół: 3 mm; po bokach: 3 mm Papier w rolce (druk bez obramowania): góra: 0 mm; dół: 0 mm; po bokach: 0 mm Arkusze (AppleAirPrint): góra: 3 mm; dół: 12,7 mm; po bokach: 3 mm Arkusze (inne): góra: 3 mm; dół: 20 mm; po bokach: 3 mm		
Pojemność podajnika	Papier z rolki: jedna rolka Arkusze: 1 arkusz		



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V., 2023